



RC-5058 墙面加固乳液

一、产品简介

本品系选用进口优质环保乳化剂和特种单体研制开发的一新型丙烯酸乳液, 具有较高的固体份与粘度, 极好的钙离子稳定性、稀释稳定性, 机械稳定性及冻融稳定性。

二、应用特点

本品具有优异的渗透性、具有较好的封闭性和抗泛碱性能, 粘结强度高, 附着力好, 主要应用于墙面加固。

三、典型特性

序号	项目	指标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目测
2	固体含量,%	46.0-48.0	GB/T1725
3	粘度,(23°C±1°C)mPa.s	1000-5000	GB/T2794
4	PH 值	7.0--9.0	企业标准
5	Ca ²⁺ 稳定性 (5%CaCl ₂ 溶液:乳液=1:2)	48h 无分层、无沉淀、无絮凝	企业标准
6	玻璃化温度,°C	25	计算值
7	最低成膜温度,°C	19	GB/T9267
8	机械稳定性(2500r/min,0.5h)	不破乳, 无明显絮凝物	企业标准
9	稀释稳定性	48h 无分层、无沉淀、无絮凝	企业标准

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射,在5°C-35°C运输和贮存, 有效贮存期自包装之日起一年。

五、包装

包装为50Kg塑桶或200Kg铁桶或IBC吨桶