



RC-5133 地面加固乳液

一、产品简介

本品系选用进口优质助剂和特种功能单体研制开发的新型抗碱乳液, 具有极好的钙离子稳定性、机械稳定性, 特别改进了乳液粒径, 使得涂料的流平性能及其与涂料配方的配伍性得到很大的提高。

二、应用特点

- 高性价比
- 颜料的承载能力高, 透气性好
- 抗透水性, 抗泛碱性优异
- 底、面一体涂料

三、典型特性

序号	项目	指标	检测方法
1	外观	乳白色微带蓝相液体	目测
2	固体含量, %	44.0-46.0	GB/T1725
3	粘度 (23±1℃ mPa.s, 3#/60rad)	1000-4000	GB/T2794
4	pH 值	7.0-9.0	企业标准
5	Ca ²⁺ 稳定性	48h 无分层、无沉淀、无絮凝	企业标准
6	玻璃化温度, °C	29	计算值
7	最低成膜温度, °C	22	GB/T9267

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和储存, 有效储存期自包装之日起为半年。

五、包装

包装为 50kg 塑料桶、200kg 敞口铁桶或 IBC 吨桶。