



## RC-5500 地面加固乳液

### 一、产品简介

本品系选用环保型乳化剂, 多功能性助剂和含环氧基团功能性单体, 研制开发的新一代抗碱性能突出的底漆乳液。

### 二、应用特点

- 快速施工, 养护期短
- 抗美纹纸撕脱性
- 优异的抗碱封闭性、耐水性、渗透性及抗盐析性
- 优良的附着力, 可应用于各类基材

### 三、典型特性

序号	项目	指标	检测方法
1	外观	乳白色带蓝相液体	目测
2	固体含量, %	46.0-48.0	GB/T1725
3	粘度 (23±1℃, mpa. s, 4#/60rad)	1000-5000	GB/T2794
4	pH 值	7.0-9.0	企业标准
5	Ca <sup>2+</sup> 稳定性	48h 无分层、无沉淀、无絮凝	企业标准
6	玻璃化温度, °C	32	计算值
7	最低成膜温度, °C	26	GB/T9267
8	离子性质	阴, 非离子	

### 四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和储存, 有效储存期自包装之日起 为半年。

### 五、包装

包装为 50kg 塑料桶、200kg 敞口铁桶或 IBC 吨桶。