



## RC-7500 水溶性丙烯酸树脂

### 一、产品简介

本品是水分散型丙烯酸树脂, 可与氨基树脂配合, 主要用于水性底面烤漆。本产品已中和, 树脂具有良好的水溶稳定性, 可以和颜填料共研磨, 具有高光泽、硬度及柔韧性好, 耐水, 耐腐蚀性能优异等特点, 特别适合用于钢构面漆、金属烤漆、铝罐烤漆。

### 二、应用特点

- 1.树脂具有良好的水溶稳定性, 可以和颜填料共研磨;
- 2.与氨基树脂配合做烤漆, 具有高光泽、硬度及柔韧性好, 耐水, 耐腐蚀性能优异;
- 3.复配聚酯树脂用于铝罐烤漆, 可以湿碰湿。

### 三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	颜色 $\leq$ 2#	(Fe-Co) 比色法
2	固体含量, %	49.0—53.0	GB/T1725
3	粘度, (23 $^{\circ}$ C $\pm$ 1 $^{\circ}$ C) mPa.s (3#60rp)	1000—2500	GB/T2794
4	PH 值	8.0—9.0	企业标准

### 四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5 $^{\circ}$ C—35 $^{\circ}$ C 运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为一年。

### 五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。