



RC-7512 工业防腐乳液

一、产品简介

本品系采用氧化还原工艺乳液聚合的工业防腐用苯丙共聚乳液。使用本乳液产品制成的涂料具有良好的综合性能, 比如高的光泽度, 良好的附着力, 耐潮气, 耐水性和耐盐雾性, 总体的综合性能达到或超过目前市场上常见的同类竞品。

二、应用特点

1. 光泽高, 耐腐蚀性好;
2. 对金属底材有良好的附着力;
3. 适合作面漆和底面合一的内、外用工业防腐漆, 适用于钢结构、铁艺、彩钢瓦等部件。

三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目 测
2	固体含量, %	43.0—45.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	<500	GB/T2794
4	PH 值	7.0—9.0	企业标准
5	玻璃化温度, °C	30	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	23	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为一年。

五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。