



RC-7588 水性工业漆乳液

一、产品简介

本品系采用进口环保型反应型乳化剂和特种功能性单体聚合而成的苯丙乳液，不含 APEO。用于制备水性自干型防腐漆（C2-C3 腐蚀环境），适合用于钢结构厂房、栅栏、脚手架、道路防护栏等，能为底材提供较好的防护。

二、应用特点

- 1.采用种子乳液聚合，具有较细的粒径，光泽高；
- 2.多种交联，干燥快，早期耐水好；
- 3.对粉料的分散性好；
- 4.优异的附着力及重涂性，良好的储存稳定性，优异的机械性能。

三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目 测
2	固体含量，%	46.0—49.0	GB/T1725
3	粘度，（23℃±1℃）mPa.s（3#60rp）	2000—8000	GB/T2794
4	PH 值	7.0—9.0	企业标准
5	玻璃化温度，℃	20	计 算 值
6	最低成膜温度，℃	27	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在 5℃-35℃运输和贮存，有效贮存期自包装之日期为一年。

五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。