



## RC-900FX 防水乳液

### 一、产品简介

本品系采用进口优质助剂并通过水性聚氨酯改性合成的一种新型防水乳液，产品具有优异的水泥相容性、较高的延展性和粘结强度；具有优良的低温性能、延伸性及抗拉强度；优良的耐水、耐碱及耐候性，可直接掺入水泥、石英砂研制保温用水泥胶粘剂。

### 二、应用特点

优异的粘结强度和延伸性

优异的水泥混容性

优异的耐碱性、耐候性

### 三、典型特性

序号	项 目	指 标	检 测 方 法
1	外观	乳白色液体	目测
2	固体含量,%	55.0-57.0	GB/T1725
3	粘度,(23℃±1℃)mPa.s	300-1500	GB/T2794
4	PH 值	7.0--9.0	企业标准
5	玻璃化温度,℃	-15	计算值
6	最低成膜温度,℃	0	GB/T9267
7	挥发性有机化合物。g/L ≤	30	GB18582-2008 附录 A
8	游离甲醛,g/Kg ≤	0.08	GB18582-2008 附录 B

### 四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和贮存，有效贮存期自包装之日起一年。

### 五、包装

包装为50Kg塑桶或200Kg铁桶或IBC吨桶。